

一、价格文件

(一) 报价表

报 价 表

采购项目名称:逸夫楼 1 楼音响监控等设备 & 网络综合布线采购

采购项目编号:202204004

序号	采购标的	品牌、型号 规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置、服务要求	质保期	单价 ②	单项合价 ③=①×②
1	幕布	定制	1	张	<p>技术参数: 120 寸 16: 10, 投影尺寸: 宽 2580*高 1610mm 高清白软弹性幕面, 颜色珍珠白, 亮度系数 $\beta \geq 1.0$; 有效散射角 $2\alpha \geq 160^\circ$; 工艺特征: 1、外框由航空铝合金冲压机械加工成型, 表面植绒, 1.2cm 超窄边边框美观耐用。2、幕面由整块从上至下 100% 成像 PVC 压制而成的一块厚度达 0.5MM 无底布软幕, 色彩忠实还原异常清晰, 极致细腻优化, 对比度层次极佳, 富有立体感, 纳米软幕可产生极微至显像、视角大, 光线柔和, 长时间观看不易疲劳, 使用寿命长。3、采用先进的加工工艺, 独特的绷紧机构。银幕四边均匀有调节拉紧装置, 幕面表面平整度好。</p>	2 年	2400	2400
2	幕布	定制	3	张	<p>技术参数: 150 寸, 16:10 尺寸: 3230*2020mm 高清白软弹性幕面, 颜色珍珠白, 亮度系数 $\beta \geq 1.0$; 有效散射角 $2\alpha \geq 160^\circ$</p> <p>工艺特征: 1、外框由航空铝合金冲压机械加工成型, 表面植绒, 1.2cm 超窄边边框美观耐用。</p> <p>2、幕面由整块从上至下 100% 成像 PVC 压制而成的一块厚度达 0.5MM 无底布软幕, 色彩忠实还原异常清晰, 极致细腻优化, 对比度层次极佳, 富有立体感, 纳米软幕可产生极微至显像、视角大, 光线柔和, 长时间观看不易疲劳, 使用寿命长。3、采用先进的加工工艺, 独特的绷紧机构。银幕四边均匀有调节拉紧装置, 幕面表面平整度好。</p>	2 年	3100	9300

电视	品牌：海信、 型号规格：65H55E 尺寸：65 吋、4K 智能 WIFI、 生产厂家：海信集团有限公司	12	台	1、端口参数： 2、USB2.0 接口数 2 个 3、HDMI (ARC) 接口有 4、HDMI1.4 接口数无 5、RGB 接口不支持 RGB 接口 6、USB3.0 接口数无 USB3.0 7、HDMI2.0 接口数 2 个 8、HDMI2.1 接口数无 9、模拟 RF 接口支持模拟 RF 接口 10、光纤音频输出不支持光纤音频输出 11、DP 接口无 12、HDMI1.3 接口数无 13、数字 RF 接口支持数字 RF 接口 14、连接方式无线/有线 15、电源功率 135W 16、工作电压 220V 17、待机功率 0.5W 18、屏占比≥97% 19、单屏重量 15kg 20、安装孔距 400*200mm 21、边框材质塑料 22、CPU 架构四核 A53 23、系统 Android 24、背光方式直下式/DLED 25、运行内存/RAM1.5GB 26、WIFI 频段 2.4G 27、存储内存 8GB 28、CPU 核心数四核 29、智能语音助手海信小聚 30、是否触摸屏触摸屏 31、显示类型 LED 显示 32、音响功率 24W 33、支持格式（高清）2160p 34、色域值 100% 35、VRR 可变刷新率不支持 VRR 可变刷新率 36、色域标准 BT.709 37、亮度 200-300 尼特 38、屏幕尺寸 65 英寸 39、屏幕比例 16:9 40、屏幕分辨率超高清 4K 41、对比度≥200:1 42、响应时间 8ms 43、HDR 显示支持 HDR	2 年	3580	42960
----	--	----	---	--	-----	------	-------

壁挂音箱	品牌：盛为讯科；规格型号：SW-906；厂家：广州市盛为电子有限公司	7	对	<p>产品特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用最新技术的特殊塑钢材料设计，高频非常清晰细腻，穿透力强而不刺耳。 2. 采用大功率材料的低音喇叭令低频澎湃有力，给人带来超凡的视听感觉。 3. 选用中密度纤维板，确保音箱的可靠性和持续工作能力。 4. 三分音全频设计，采用 1 只 8"（200mm）低音单元、1 只 3"高音单元和 1 只 3"超高音单元； 5. 支持高音过载自动保护； 6. 可悬挂和支架安装，适用于中小型会议室，报告厅，多功能厅，专业场馆等扩声场所系统。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 频率响应：88Hz-18.5KHz±3dB 2. 单元组成：8"（200mm）低音单元，3"高音单元，3"超高音单元 3. 额定功率：120W/400W 4. 灵敏度：96dB 5. 声压级：103dB-122dB 6. 额定阻抗：8Ω 7. 扩散角度：广角分散 8. 分频点：1.9KHz 9. 箱体：12mm 表面：黑色点漆，面罩：铁网，内贴防尘网 10. 尺寸：325*210*218mm 11. 重量：6.5kg 	2 年	2780	19460
功放	品牌：盛为讯科；型号：SQ-250；厂家：广州市盛为电子有限公司	4	台	<p>内置无线话筒功放，配置 1 个无线话筒</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、黑色私模面板，隐藏式多功能调节； 2、高中低音独立调节，混响延时独立调节，MP3 SD 卡，蓝牙播放； 3、四组音源输出； 4、3 路信号输入； 5、输出功率 200W/8Ω，内置 56031 混响芯片，完善的防冲击保护，频率响应 20hz-20khz±0.1dB，失真率±8dB，麦克风音质调整 0.05%，信噪比 96dB，输入灵敏度 250mv/kohm； 6、内置 U 段无线麦克风功能，锌合金手持麦克风 1 个，极强抗干扰能力，100 个信道，同一场合多台使用互不干扰。 	2 年	3280	13120

立式支架	品牌：盛为讯科；型号：配套；厂家：广州市盛为电子有限公司	4	个	1. 高度：26cm 2. 重量：0.6kg	2 年	95	380
有线底座式鹅颈麦克风	品牌：盛为讯科；型号：电容式；厂家：广州市盛为电子有限公司	6	个	1. 换能方式：电容式 2. 指向性：心型 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 输出阻抗：200Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB 6. 供电电压：DC3V 7. 其它特点：抗手机、电磁干扰、带铃声提示	2 年	425	2550
讲台	品牌：山东蓝贝思特 型号：LB09B-1200 1200*700*1000mm（长*宽*高）； 生产厂家：山东蓝贝思特教装集团股份有限	4	个	1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽700mm、高1000mm；底座为60mm。 2、采用1.2mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。 3、颜色为哑光灰白色，LOGO装饰板可选配木纹色或深蓝色；表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 4、显示器在上桌体左侧为翻盖式结构，可容纳17-22寸不同液晶规格，液晶固定板为升降式结构；一把钥匙控制整个讲台。 5、键盘采用翻启式操作，可容纳480*165mm的键盘。 6、键盘盒下方为中控，两者间距65mm，可放置260x160mm中控。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，容纳视频展台550x460x200mm，承载重量12kg。 8、下箱体内部采用卡扣式设计结构，可放置主机、中控等设备。 9、讲台下箱体左右均开有散热孔。 10、全部的加工件均为模具冲压成型，采用先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺。	2 年	2600	10400

红外网络枪机	品牌: 浙江大华、 型号规格: DH-IPC-HFW5443M-I1、 生产厂家: 浙江大华技术股份有限公司	8	个	1、内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 2、支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测), 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测 3、采用高性能 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 4、最大可输出 400 万 (2688 × 1520)@25fps 5、支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 6、内置红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米 7、支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 8、支持 ROI, SMART H.264+/H.265+, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 9、支持 DC12V 供电方式 10、支持 IP67 防护等级	2 年	1740	13920
支架	品牌: 浙江大华、 型号规格: DHZ8、 生产厂家: 浙江大华技术股份有限公司	8	个	壁装, 铝合金材质监控支架	2 年	110	880
存储录像机	品牌: 浙江大华; 型号规格: DH-NVR5832-4KS2、 生产厂家: 浙江大华技术股份有限公司	1	台	1、最大 32 路网络视频接入, 网络性能接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps 2、12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入 3、2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码, 最大支持 16 路视频回放	2 年	3850	3850

				<p>4、VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出</p> <p>5、8 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 16T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式</p> <p>6、1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份</p> <p>7、IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲</p> <p>8、16 路报警输入、6 路报警输出，支持开关量输入输出模式</p> <p>9、4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）</p> <p>10、2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余</p> <p>11、按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>12、标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看</p> <p>13、硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式</p> <p>14、设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>15、断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR</p> <p>16、即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>17、预览图像与回放图像的电子放大</p>				
12	硬盘	品牌：希捷、 型号规格： 4T、生产厂家：希捷硬	3	块	4T, 5400RPM; 256M; SATA	2 年	1850	5550

	盘移动硬盘 希捷科技有 限公司						
机柜	品牌：图腾 型号规格： 12U；厂家： 深圳市图腾 通讯科技有 限公司	1	个	12U 机柜，用于安装录像机	2 年	4500	4500
网络线	品牌： TP-LINK、型 号规格： TL-EC6-305 ； 生产厂家： 深圳市普联 技术有限公司	900	米	六类非屏蔽双绞线，铜芯线径 0.52mm； 十字骨架结构；5688 所规定的 B 类标 准。	2 年	4.3	3870
HDMI 分屏器	品牌：迈拓 维矩 型号 规格：HDMI 分屏器；生 产厂家：广 州市迈拓维 矩电子有限 公司	7	个	HDMI 分屏器一分四	2 年	320	2240
HDMI 线	品牌：绿联 规格：15 米，生产厂 家：深圳市 绿联科技股 份有限	16	根	HDMI 线，10-15 米，具体根据项目需 求	2 年	310	4960
投影支 架	品牌：海信、 型号规格： 配套、 厂家：海信 集团有限公 司	4	个	配套项目投影机支架，具体根据项目 需求	2 年	485	1940
电视支 架	定制	12	个	支架 360 度旋转吊架，吊装挂架支持 65 英寸，伸缩 1.5 米	2 年	350	4200
音箱线	品牌：绿联 规格： 2*2.0mm ² ， 厂家：深圳	400	米	铜芯，2*2.0mm ²	2 年	5.3	2120

	市绿联科技 股份有限						
电源线	品牌: 阳工、 规格: WDZ-BYJ-1* 4.0mm2、厂 家: 广西阳 工电线电缆 有限公司	200	米	铜芯, WDZ-BYJ-1*4.0mm2	2 年	5.1	1020
电源线	品牌: 阳工、 规格: WDZ-BYJ-1* 2.5mm2、厂 家: 广西阳 工电线电缆 有限公司	800	米	铜芯, WDZ-BYJ-1*2.5mm2	2 年	3.2	2560
排插	品牌: 公牛 规格: 25 位; 厂家: 浙江省慈溪 市公牛电器 有限公司	4	个	25 位总控 10 安大功率排插,	2 年	270	1080
水晶头	品牌: TP-LINK)型 号规格: 六 类; 生产厂家: 深圳市普联 技术有限公 司	1	盒	六类, 每盒 100 个	2 年	360	360
交换机	品牌: 普联 (TP-LINK) 型号规格: TL-EC6-305 ; 生产厂家: 深圳市普联 技术有限公 司	1	台	16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 (支持标准 PoE+供电) 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准, 端口支持供电优先级 支持商云 APP 端及 Web 端远程管理支 持智能开局、异常告警、快速排障支 持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带 宽控制、风暴抑制支持端口汇聚、端 口流量统计、端口监控、线缆检测、 环回保护	2 年	1850	1850

六类非屏蔽双绞线	品牌: 沃丰 型号规格: VP-6-XL-1; 生产厂家: 深圳市沃丰技术有限公司	1185	米	<p>1、外护套: PVC 紧包; 成品外径: $6.2 \pm 0.2\text{mm}$ 导体绝缘外径: $1.06 \pm 0.05\text{mm}$; 芯线规格: 导体材料为无氧圆铜线 (纯度 99.99%), 导体直径: $0.57 \pm 0.005\text{mm}$ (23AWG); 每线对隔离的十字骨架结构;</p> <p>2、特性阻抗: 100Ω; 导体间介电强度, DC, 1min: $1\text{Kv}/1\text{min}$; 工作电容最大值: $\leq 5.6\text{nF}/100\text{m}$。单根导体最大电阻: $\leq 9.38\Omega/100\text{m}$; 线对直流电阻不平衡型: $\leq 2.5\%$; 最小互电容: $51\text{pf}/\text{m}$; 最大平衡电容: $160\text{pf}/\text{km}$; 最大电流平衡: 2%。</p> <p>3、敷设弯曲半径: 建议敷设弯曲半径 >4 倍线缆外径; 敷设拉力: 建议敷设时短期拉力 $<110\text{N}$。使用拉力: 建议使用时长长期拉力 $<20\text{N}$。</p> <p>4、使用温度: $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$。</p> <p>5、操作电压: DC $32\sim 72\text{V}$。</p> <p>6、符合 YD/T926、ISO/IEC11801、ANSI/TIA 568C.2 六类标准;</p> <p>7、包装: 305 米/箱。</p> <p>以实际安装数量结算</p>	2 年	9.35	11079.75
六类非屏蔽信息模块	品牌: 沃丰 型号: VP-6-MK-1; 生产厂家: 深圳市沃丰技术有限公司	8	个	<p>1、工艺: 模块金针设计采用分层交叉结构, 有助于改善 NEXT 性能; 模块电路板采用 Press-Fit 非焊接技术, 提高性能, 降低污染;</p> <p>2、模块主体材质: 聚碳酸酯 (PC), 符合 94V-0 要求;</p> <p>3、IDC 端子: IDC 端子与线缆成 45° 斜角, 确保与卡接后较粗的六类线缆接触可靠;</p> <p>4、材质: 金针及 IDC 端子采用磷青铜, 金针整体镀金, 确保产品传输性能和寿命;</p> <p>5、IDC 端子可卡接线径: 单股或多股裸铜导体 $0.4\sim 0.6\text{mm}$;</p> <p>6、接线方式: 110 端接, 保证了连接</p>	2 年	75	600

				<p>方式的通用性, 180° 打线方式;</p> <p>7、频率范围: 0~250MHz;</p> <p>8、直流电阻: $\leq 0.3 \Omega$, 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$, 接点电阻: $\leq 20m\Omega$, 最大电流: $\leq 1.5A$</p> <p>9、插入力和拔出力: 插入力$\leq 20N$, 拔出力$\geq 20N$, RJ45 拔插次数: ≥ 1000 次, IDC 端子端接次数: ≥ 250 次;</p> <p>10、使用温度: $-20\sim 70^{\circ}C$;</p> <p>11、符合 YD/T926、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568 六类标准;</p> <p>12、通过针对模块的 ROHS 认证</p>			
双口面板	<p>品牌: 沃丰</p> <p>型号规格: VP-TY-MB-2</p> <p>;</p> <p>生产厂家: 深圳市沃丰技术有限公司</p>	4	个	<p>1、规格: 86 型平口面板, 可提供 1 口、2 口、四口供选择;</p> <p>2、颜色: 白色, 光泽度高;</p> <p>3、面板主体塑料材质: 符合 UL 94V-0 阻燃 PC 工程塑料;</p> <p>4、透明用途标签: 有机玻璃的标签, 卡入式结构;</p> <p>5、电脑电话标签: 模注彩色卡入式(非丝印)。</p> <p>6、连接方式: 直接卡接信息模块。</p> <p>7、安装方式: 使用面板包装内配套的螺丝明装或暗装</p> <p>8、维护方式: 拆卸底盒螺丝维护。</p> <p>9、匹配性: 与语音、有线电视、超五类, 六类、超六类、适配器等全线模块兼容。</p>	2 年	380	1520

千兆交换机	品牌： 华为、 型号规格： S5735S-L4 8T4S-A1、 生产厂家： 华为技术有限公司	1	台	1. 设备性能：交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 50\text{Mpps}$ ，以设备厂商官网所列 X/Y 中的 X 数值为准(以较低的数值为准)； 2. 设备配置：提供千兆电口 ≥ 48 个，千兆 SFP+光口 ≥ 4 个，交流电源供电，自然散热； 3. 规格表项：支持 MAC 地址 $\geq 16\text{K}$ ，支持 ARP 表项 $\geq 4\text{K}$ ，支持 Ipv4 FIB 表 $\geq 4\text{K}$ ； 4. IP 路由：支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 5. 纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6. 安全：支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持 DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping 功能； 7. 可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)； 8. 网络管理：支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9. 网络分析：支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 10. 智能运维：支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。	2 年	8280	8280
-------	---	---	---	--	-----	------	------

光模块	品牌: 华为、 型号规格: eSFP-GE-SX- MM850、生 产厂家: 华 为技术有限 公司	1	个	千兆多模, 光模块 eSFP-GE-多模模块 (850nm, 0.55km, LC)	2 年	720	720
底盒	品牌: 联塑、 型号规格: 86mm*86mm、 生产厂家: 中 国联塑集 团控股有限 公司	24	个	PVC, 86mm*86mm	2 年	18	432
3 米双 绞线跳 线	品牌: 沃丰 型号: VP-TY-TX-3 ; 生产厂家: 深圳市沃丰 技术有限公 司	8	条	3 米六类 UTP4 对 RJ45-RJ45 跳线; 一、标准规范 1、符合 ISO/IEC 11801:2008 2、符合 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 3、YD/T 926.3-2009 二、产品特点 1、采用多股电缆结构, 所以跳线柔软, 易弯曲不易折断 2、RJ45 插头采用软尾结构, 保证线缆 和水晶头之间的连接 3、水晶头压接簧片镀金, 确保优异性能 4、每一根跳线都经过严格的测试 5、渐变型受力原理的加长护套, 防滑 抗拉, 保证一定的弯曲半径 6、电缆护套材料: 聚氯乙烯 (PVC) 7、绝缘材料: HDPE 8、导体材料: 无氧圆铜 (纯度 99.99%), 多股绞合线	2 年	210	1680
水晶头	品牌: 沃丰 型号: VP-6-SJ-2; 生产厂家: 深圳市沃丰 技术有限公 司	1	盒	六类非屏蔽水晶头	2 年	160	160

33	拆装 AP	定制	16	个	装修前先拆掉原有房间的无线 AP，装修时在凿墙暗埋、安装原有房间的无线 AP。实际以安装数量结算	2 年	300	4800
34	摄像头 安装	定制	8	个	摄像头的安装及调试。以实际安装数量结算	2 年	330	2640
35	系统集成	定制	24	个	所有信息点的布线、安装、调试优化、标准的测试、标签等。实际以安装数量结算	2 年	100	2400

总报价：人民币 壹拾捌万玖仟柒佰捌拾壹圆柒角伍分 （¥ 189781.75）

交货期：供货安装时间：合同签订之日起 20 个工作日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人将追究成交供应商违约责任，并按《政府采购管理程序》上报监督管理部门。

金额单位：人民币（元）

注：

1. 报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置、服务要求”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“技术参数及性能配置、服务要求”如果篇幅过大可用附件说明；货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。

2. 本项目为总价包干，报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、使用方指定地点的综合布线（含所有网络及电源布线的辅材）、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

3. 本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

4. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效处理。

5. 询价文件中列明采购专用耗材的，应按询价文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）

供应商名称（盖公章）：广西冠安消防智能工程有限公司

日期：2023 年 1 月 15 日

